

FF-Wachs

Wachs für die Pflege von Mikrozementböden für den Innenbereich.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

FF Wax ist ein Produkt auf der Basis von Wachsen und Acrylaten, das beim Auftragen eine wasserdichte, schützende und pflegende Beschichtung bildet. Die Beschichtung ist hart, abriebfest und hat eine rutschhemmende Wirkung. Das Produkt ist für lackierte Oberflächen bestimmt, einschließlich Mikrozementböden. Es funktioniert sehr gut als zusätzlicher Beschichtungsschutz. Es kann erfolgreich als Versiegelungsrestaurator verwendet werden. Das Produkt ist geruchlos, dampfdurchlässig, beständig gegen Polieren und alkoholische Desinfektion.

ANWENDUNG

Vor dem Auftragen des Produkts muss die Oberfläche trocken sein (weniger als 3% Feuchtigkeit) und gründlich entstaubt und gewaschen sein. Den Behälter mit dem FF Wax gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig, es sollte nicht verdünnt werden. Abschnittsweise auftragen, mit einem Mikrofasermopp in 2-3 dünnen Schichten auftragen. Die Trockenzeit zwischen den Schichten beträgt mindestens 60 Minuten. Zusätzliches Polieren, um den Glanz zu erhöhen, kann mit einem weichen Pad erfolgen, nachdem die Oberfläche vollständig trocken ist (2-3 Tage).

Nicht im Freien verwenden - das Produkt ist empfindlich gegenüber niedrigen Temperaturen.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: milchig

pH-Wert: 8,0-9,0

Haltbarkeit: 24 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung (über 15° C lagern, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen)

Verbrauch: Der Verbrauch des Produkts hängt von der Oberfläche und der Art Aufbringungsmethode ab und liegt bei einer Schicht bei ca. 1-3 l pro 100 m²

Anwendungstemperatur: + 15 ° C ÷ + 25 ° C

Glanzgrad: sowohl in seidenmatt als auch in glänzend erhältlich.

Kontakt: info@mikrozement-beton-cire.de – Telefon: ++49 1525 190 66 53